



Optional/Zubehör:



Kabelblende



Saunaofen – Standmodell für intensive gewerbliche Nutzung in Profi Saunen.

Saunaofen im klaren klassischen Design. Die seit Jahrzehnten bestens bewährte Konstruktion in Doppel-Mantelausführung mit großem Querschnitt bietet beste Saunathermik für jeden Anspruch.

Der große Luftdurchsatz sorgt für ein trockenes und optimales Saunaklima.

Neben dem geräuscharmen Aufheizen überzeugt er durch eine extrem kurze Aufheizzeit.

Dies bedeutet einen umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb.

- Optionale Ausstattungen:
- Ofenreling aus Holz (alle 4 Seiten möglich)
 - Kabelblende in Chromstahl (zur Befestigung mit Rückwand)

Technische Daten:

Außenmantel:	wahlweise „echtes Email“ - anthrazitfarben (kratzfest, temperaturbeständig, geruchsneutral) oder in Edelstahl (blank)
Kopf-Rahmen:	Edelstahl rostfrei, gebürstet
Steinkorb-Einsatz:	Edelstahl rostfrei, mit schwerem Einlegerost (geschweißt), ohne Kontakt zu den Heizkörpern
Rückwand:	verzinkt – optional in Außenmantelausführung
Heizkörperträger:	Edelstahl
Innenmantel:	Edelstahl
Untergestell:	Edelstahl mit integriertem Tropfschutz
Ofenanschluss:	integriert, durch 2 Schrauben fixierte Rückwand
Heizkörper:	à 1000 Watt, extrem niedrige Rohroberflächenbelastung (3,2 Watt/cm ²) dadurch lange Lebensdauer
Leistungen:	32 34 und 36 kW – 2 Stromkreise (gleiche Aufteilung)
Elektro-Anschluss:	400V 3N AC
Abmessungen (BxTxH):	104 x 44 x 75 cm
Sicherheitsabstand:	mind. 12 cm nach allen Seiten zu brennbaren Teilen
Steinfüllung:	ca. 50 kg
Ofengewicht netto:	ca. 50 kg

Rauminhalt der Saunakabine lt. Tabelle (Basis = RAL für Saunakabinen in Gebäuden)

Heizleistung kW	32	34	36
Geeignet für Saunakabinen m ³	48 – 62	52 – 66	55 – 70