



Exclusivmodell Typ GSK 44

Optional/Zubehör:



Kabelblende



Saunaofen – Standmodell für private und gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen.

Saunaofen im klaren klassischen Design. Die seit Jahrzehnten bestens bewährte Konstruktion in Doppel-Mantelausführung mit großem Querschnitt bietet beste Saunathermik für jeden Anspruch.

Der große Luftdurchsatz sorgt für ein trockenes und optimales Saunaklima.

Besondere Vorzüge:

- großer Steinkorb für effektvollere Aufgüsse
- Ofenreling aus Holz 2-seitig (Front + 1 Seite) → Optional 3. + 4. Seite möglich.

Optionale Ausstattungen:

- Kabelabdeckung in Chromstahl (zur Befestigung mit Rückwand)

Neben dem geräuscharmen Aufheizen überzeugt er durch eine extrem kurze Aufheizzeit.

Dies bedeutet einen umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb.

Technische Daten:

Außenmantel:	wahlweise „echtes Email“ - anthrazitfarben (kratzfest, temperaturbeständig, geruchsneutral) oder in Edelstahl (blank)
Kopf-Rahmen:	Edelstahl rostfrei, gebürstet
Steinkorb-Einsatz:	Edelstahl rostfrei, verstärkt mit stabilen V - Winkel-Streben, ohne Kontakt zu den Heizkörpern
Rückwand:	verzinkt - optional in Außenmantelausführung
Heizkörperträger:	Edelstahl
Innenmantel:	Edelstahl
Untergestell:	Edelstahl mit integriertem Tropfschutz
Ofenanschluss:	integriert, durch 2 Schrauben fixierte Rückwand → kein ausstehender Anschlusskasten
Heizkörper:	á 1000 Watt, extrem niedrige Rohroberflächenbelastung (3,2 Watt/cm ²) dadurch lange Lebensdauer
Heizleistungen:	6 7 8 und 9 kW – 1 Stromkreis 10 12 und 15 kW – 2 Stromkreise
Elektro-Anschluss:	400V 3N AC
Abmessungen (BxTxH):	44 x 44 x 82 cm
Sicherheitsabstand:	mind. 10 cm zur Kabinenwand oder zu brennbaren Teilen
Steinfüllung:	ca. 35 kg
Ofengewicht netto:	ca. 35 kg

Rauminhalt der Saunakabine lt. Tabelle (Basis = RAL für Saunakabinen in Gebäuden)

Heizleistung kW	6	7	8	9	10	12	15
Geeignet für Saunakabinen m ³	6 – 8	7 – 9	8 – 10	9 – 12	10 – 15	14 – 18	17 – 24